



FOCAL[®]
LISTEN BEYOND

MOVILSON
S.R.L.



IS690TOY

Codigo: 8952

Kit de componentes de dos vías con un Woofer de 6x9 '' y un tweeter, se pueden instalar aprovechando las fijaciones de origen de Toyota® y asi poder sustituir los altavoces de origen. Compatibles con las conexiones de origen de Toyota. F&aaacute;cil instalaci&oaacute;n Compatible con los conectores originales Toyota® Mejor precisi&oaacute;n en altas frecuencias Tweeter compacto para una mejor instalaci&oaacute;n en el vehículo Tienen un anillo de goma de alta densidad para el sellado acústico con el panel de la puerta • Tamaño: 6x9 • Di&aaacute;metro de la bobina de voz: 13/16 (30mm) • Voz altura de la bobina: 31/3 (85mm) • Cúil; Potencia M&aaacute; bull; Sensibilida: Ohms • Respuesta a kit se puede instalar en: CT 2009/2013: aje delantero LS 2007/2014: aje delantero TOYOTA: F y 2006/2017: ntero Fj Cruiser 2007: 4 la - 2 puertas 2007: Mont ina extra 2016/2019: i 2005/2015: delantero Avalon Montaje de 2005/2014: montaje delantero Highlander 2008/2010: Montaje delantero Land Cruiser 2008/2014: Montaje delantero Sequoia 2008/2014: Montaje delantero Solara 2004/2009: Montaje delantero Venza 2009/2014: Montaje delantero



RSE-130

Codigo: 9279

Especificaciones tecnicas: - El sistema de altavoces componente incluye dos woofers de 5-1 / 4 ", 2 tweeters y 2 crossovers externos - Woofer de polipropileno con borde de caucho butílico - Tweeter de cúpula invertida de "seda de aluminio" - Rejillas de malla / ABS incluidas - Crossover externo precableado (12dB / oct) - Maneja hasta 50 vatios RMS (100 vatios de potencia m&aaacute;xima) - Respuesta de frecuencia: 65-21,000 Hz - Sensibilidad: 90 dB - Impedancia: 4 ohmios - Profundidad de montaje del woofer: 2-1 / 4 "



IS180VW

Codigo: 8954

Especificaciones T&eaacute;nicas: • El sistema de altavoces por componentes de 7 incluye dos woofers, dos tweeters y dos crossovers en línea • Diseñado para adaptarse a una variedad de vehículos Volkswagen • Conectores de cable específicos del vehículo (no se requiere corte) • Woofers de polividrio con borde de goma de butilo • Tweeters de cúpula invertida de aluminio • Cruces en línea/integrados • Incluye kit de espuma (aislamiento entre altavoz y apertura de puerta) • Instalaci&oaacute;n r&aaacute;pida (no se necesitan modificaciones)

IFBMW-S

Codigo: 2239

Kit de componentes de 2 vías El IFBMW-S es un kit de componentes de 2 vías con woofers de 4'' y tweeters. Diseñado y fabricado en Francia, el IFBMW-S permite a los propietarios de BMW disfrutar de la musicalidad de Focal que es natural, rica y aireada, respetando la est&eaacute;tica del autom&oaacute;vil. Este kit es adecuado para los modelos m&aaacute;s vendidos del fabricante alem&aaacute;n: · BMW Serie 1 (E81/82/87/88/F20*) · BMW Serie 3 (E90/91/F30/F31*/F34) · BMW Serie 5 (F10*) · BMW X1 (E84) * Adaptaci&oaacute;n t&eaacute;cnica del cable para



• Impedancia: 2 ohmios • Potencia RMS: 75w •
Potencia Máxima: 150w • Respuesta de frecuencia:
50-20,000Hz • Sensibilidad: 94dB • Profundidad de
montaje superior del woofer: 1-7/16

caber en esos modelos de coche Especificaciones: impedancia
4Ω; imn 2.835 in crossover 18 dB/oct (5 kHz)
Potencia máxima 80W sensibilidad 90.5 dB respuesta de
frecuencia 85Hz-22kHz



IS165TOY

Codigo: 8953

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6.5 Pulgadas • Componente altavoces diseñado para vehículos seleccionados de Toyota • Se instala en lugares de fábrica • Potencia Pico: 240w por par - 120w cada uno • Potencia RMS: 120w por par - 60w cada uno • Impedancia: 4 Ohms • Sensibilidad: 91 dB • Cono de fibra de vidrio • Tweeter de cúpula invertida de aluminio • 100% plug and play (conectores originales) • Aluminio invertido Dome altavoz de agudos • Diámetro de la bobina de voz: 25 mm (1 ") • Imágenes: 85 mm (3-1 / 3)



ASE 165

Codigo: 2235

Descripción técnica: - Impedancia de 4 ohmios - Maneja hasta 60 vatios RMS (120 vatios pico) - Respuesta de frecuencia: 60-20,000 Hz - Sensibilidad: 91.5 dB



IS 165 VW

Codigo: 9196

Especificaciones técnicas: - El sistema de componentes incluye dos woofers, dos tweeters y herramientas y clips de instalación. - Cono de woofer de fibra de vidrio tejido de 6-3 / 4 " - Tweeter de cúpula invertida de aluminio TN44 - Diseñado para una fácil instalación en modelos VW seleccionados - Resultados significativos incluso sin cambiar el sistema OEM - Funciona con radio de fábrica, receptor del mercado de accesorios o amplificador externo - Rango de potencia de 2-60 vatios RMS (120 vatios pico) - Respuesta de frecuencia: 60-20,000 Hz - Impedancia: 4 ohmios - Sensibilidad: 92 dB



ASE 165S

Codigo: 2236

Descripción técnica: El sistema de altavoces componentes incluye dos woofers de 6-1/2", 2 tweeters y 2 crossovers externos woofer de polipropileno con envoltorio de goma de butilo Tweeter de cúpula invertida Mylar Rejillas de malla/ABS incluidas Crossover externo precableado (12dB/oct) maneja hasta 55 vatios RMS (potencia máxima de 110 vatios) respuesta de frecuencia: 60-21,000 Hz Sensibilidad: 91 dB Impedancia: 4 ohmios Profundidad de montaje del woofer: 1-15/16"



130AC

Codigo: 8973

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 5.25 Pulgadas • 2 Vías • Potencia Rms: 2 a 50w • Potencia Máxima: 100w • Respuesta en frecuencia: 70-20.000 Hz • Sensibilidad: 86,05 dB a 1 vatio • Impedancia: 4 ohms • Profundidad de montaje superior: 2-3 / 16 " • Cono de woofer con estructura de fibra de vidrio doble con borde de caucho butílico • Tweeter de cúpula invertida de aluminio giratorio • La bobina de voz de 1 " del woofer proporciona un manejo de alta potencia y un sonido extremadamente dinámico • Cesta de fibra de vidrio / ABS no resonante • Rejillas de malla de alambre incluidas



ICBMW 100

Codigo: 2237

IC BMW 100 está diseñado para conductores que desean reemplazar su sistema de audio original con una solución de sonido de calidad adaptada a su vehículo. Este kit está equipado con el motor de neodimio y el altavoz de agudos de cúpula invertida de aluminio/magnesio, tecnologías Focal exclusivas para un manejo de alta potencia y agudos perfectamente renderizados. Especificaciones Técnicas: Instalación rápida Sin alambre para cortar, sin modificaciones 100% compatible con tu vehículo. Calidad de sonido superior en comparación con la original. Accesorios de montaje incluidos.



ICBMW 100L

Codigo: 2238

IC BMW 100L es un kit diseñado para conductores que desean reemplazar su sistema de audio original con una solución de sonido de calidad adaptada a su vehículo. IC BMW 100L está equipado con el exclusivo motor de neodimio de Focal y el tweeter de domo invertido de aluminio/magnesio para el manejo de alta potencia y la reproducción perfecta de agudos. Especificaciones Técnicas: Diseñado para adaptarse a una variedad de vehículos BMW. Woofer de Polyglass con envoltorio de goma de butilo. Manejo de potencia: 40 vatios RMS (pico de 80



RCX-570

Codigo: 8524

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 5x7 • Potencia RMS: 60w • Potencia PMPO: 120w • Frecuencia: 60 - 21,000 Hz • Sensibilidad: 91,6dB • Impedancia: 4 ohms • Profundidad de montaje: 6cm • NO INCLUYE REJAS





vatos)



IC165TOY

Codigo: 9029

Especificaciones Técnicas: • Altavoces de coche de 2 vías (par) • Cono de woofer de fibra de vidrio tejido de 6-1/2" • Tweeter de cúpula invertida de aluminio • Diseño para adaptarse a vehículos Toyota selectos • Resultados significativos incluso sin cambiar el sistema OEM • Funciona con radio de fábrica, receptor de posventa o amplificador externo • Potencia RMS: 60w • Potencia Máxima: 120w • Respuesta de frecuencia: 60-20,000Hz • Impedancia: 4 ohmios • Sensibilidad: 91dB

AUDITOR RCX-690

Codigo: 8518

Especificaciones técnicas: - Altavoces de automóvil de 3 vías (par) - Cono de woofer de polipropileno de 6 x 9 con borde de goma de butilo - Tweeter y supertweeter de cúpula invertida Mylar - Canasta de acero rígido - Rejillas de malla de malla / ABS incluidas - Potencia RMS: 80w - Potencia Pmpo: 160w - Respuesta de frecuencia: 50-20,000 Hz - Sensibilidad: 92 dB - Impedancia: 4 ohmios - Profundidad de montaje: 3-3 / 16



25A4 ACCESS

Codigo: 8949

Especificaciones Técnicas: • Subwoofer de 10" y 4 ohmios • Cono de doble estructura de fibra de vidrio con envoltorio de caucho butílico • El interior de 4-3/4" promueve un manejo de potencia serio • Serpentín ventilado de descompresión tipo araña • Alto nivel de presión sonora • Potencia RMS: 50-200w • Potencia Máxima: 400w • Respuesta de frecuencia: 36-500Hz • Profundidad de montaje superior: 5" • Volumen de caja sellada: 0.52-0.88 pies cúbicos • Volumen de la caja con

30 A4 ACCESS

Codigo: 8948

Especificaciones Técnicas: • Subwoofer de 12 Pulgadas • Impedancia: 4 ohmios • Cono de doble estructura de fibra de vidrio con borde de caucho butílico • Interior de 4-3 / 4" de alta potencia • Serpentín ventilado de descompresión de araña • Potencia: 50-250w RMS • Potencia Máxima: 500w • Respuesta de frecuencia: 32-500 Hz • Sensibilidad: 87 dB a 2,83 voltios • Profundidad de montaje superior: 5-3 / 8"



puertos: 0,71-1,23 pies cúbicos • Sensibilidad: 85,4 dB
a 2,83 voltios

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar