

 **MONSTER**

 **MOVILSON**
S.R.L.



M600P-4AWG

Codigo: 9375

Cable alimentación 4GA - 30m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia óptima sin distorsión y con pérdidas mínimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnología patentada Magnetic Flux Tube®, los cables de alimentación Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energía a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos más ajustada y un mayor rango dinámico. Cobre libre de oxígeno y configuraciones especiales de devanado optimizan aún más el rendimiento del amplificador al reducir la captación de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del máquina. La cubierta protectora Duraflex de Monster PowerFlex, con sus uniones, mantiene la intensidad de la señal y evita el ruido. El cable más largo de 30m permite fácil de usar e instalar. El cable de alta pureza Los conductores de cobre OFC son enrollados de manera que maximizan la transferencia de energía. El tubo de flujo magnético Magnetic Flux Tube® reduce el ruido interno para un sonido más limpio. Cobre Libre de Oxígeno PVC Dielectrico Chaqueta



M600P-6AWG

Codigo: 9376

Cable alimentación 6GA - 50m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia óptima sin distorsión y con pérdidas mínimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnología patentada Magnetic Flux Tube®, los cables de alimentación Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energía a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos más ajustada y un mayor rango dinámico. Cobre libre de oxígeno y configuraciones especiales de devanado optimizan aún más el rendimiento del amplificador al reducir la captación de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del máquina. La cubierta protectora Duraflex de Monster PowerFlex, con sus uniones, mantiene la intensidad de la señal y evita el ruido. El cable más largo de 50m permite fácil de usar e instalar. El cable de alta pureza Los conductores de cobre OFC son enrollados de manera que maximizan la transferencia de energía. El tubo de flujo magnético Magnetic Flux Tube® reduce el ruido interno para un sonido más limpio. Cobre Libre de Oxígeno PVC Dielectrico Chaqueta



M600P-8AWG

Codigo: 9377

Cable alimentación 8GA - 50m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia óptima sin distorsión y con pérdidas mínimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnología patentada Magnetic Flux Tube®, los cables de alimentación Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energía a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos más ajustada y un mayor rango dinámico. Cobre libre de oxígeno y configuraciones especiales de devanado optimizan aún más el rendimiento del amplificador al reducir la captación de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del máquina. La cubierta protectora Duraflex de Monster PowerFlex, con sus uniones, mantiene la intensidad de la señal y evita el ruido. El cable más largo de 50m permite fácil de usar e instalar. El cable de alta pureza Los conductores de cobre OFC son enrollados de manera que maximizan la transferencia de energía. El tubo de flujo magnético Magnetic Flux Tube® reduce el ruido interno para un sonido más limpio. Cobre Libre de Oxígeno PVC Dielectrico Chaqueta

M800S-12AWG

Codigo: 9378

100% cobre OFC 30 metros Aislamiento PVC Dielectrico Ficha Duraflex Cable de parlante/alimentación

optimizan aún más el rendimiento del amplificador al reducir la captaci&ouacuten de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del entretenimiento. duraflex La cubierta protectora Duraflex de la intensidad más usar e instala conductores enrollados para transferencia de flujo magnético Tube® sonido mà Cobre Libre Dielécuti



nes, mantiene
útil
aacute;cil de
a pureza Los
mente
s para una
ia. Tubo de
netic Flux
ternos para un
ctor 100%



M600S-14AWG

Codigo: 9379

100% cobre OFC 50 metros Aislamiento PVC Dielectrico Ficha Duraflex Cable de Parlante 14GA



M100i-1M

Codigo: 9368

Especificaciones: • Cable 2RCA/2 RCA 1m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor: Φ 5,5 mm • Longitud de la entrepierna de la rama LR: aprox 90 mm • Diámetro exterior del enchufe: Φ 13,5 mm • Cable OFC • Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la pérdida de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex



M100i-2M

Codigo: 9369

Especificaciones: • Cable 2RCA/2 RCA 2m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor: Φ 5,5 mm • Longitud de la rama LR: aprox 90 mm • Diámetro exterior del enchufe: Φ 13,5 mm • Cable OFC • Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la pérdida de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex

M100i-5M

Codigo: 9370

Especificaciones: Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor: Φ 5,5 mm • Longitud de la rama LR: aprox 90 mm • Diámetro exterior del enchufe: Φ 13,5 mm • Cable OFC • Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la pérdida de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex



M150i-1M

Codigo: 9371

Cable 2RCA/2 RCA 1m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci´n oro 24k



M150i-2M

Codigo: 9372

Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci´n oro 24k



M150i-5M

Codigo: 9373

Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci´n oro 24k

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar